


Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661



LED

20.000 h



3000K warm-white



38°



Twilight switch



IP44

180° horizontal,
90° vertical

2 - 1000 lux



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Erhältlich ab Oktober 2019 - Zeitlose Optik. Schnell vernetzt. Der elegante, schwenkbare Bodenstrahler (57 cm) mit 90°-Infrarotsensor setzt Hauseinfahrten, Gartenwege & Co. stilvoll und leuchtstark mit 520 lm und warmweißen 3000 K in Szene. Bequeme Vernetzung, Einstellung und Steuerung per Gratis-App. So werden Zeit- und Dämmerungseinstellung, Ein-/Ausschaltzeiten sowie die Bildung von Leuchtengruppen zum Kinderspiel. Inkl. Netzstecker (2,5 m) und Leuchtmittel.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	226 x 140 x 572 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	7 W
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Lichtstrom	520 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	90 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein

Reichweite Radial	Passiv Infrarot: r = 2 m (3 m ²)
Reichweite Tangential	Passiv Infrarot: r = 10 m (79 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Manuell ON / ON-OFF
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, Nettogewicht	1,23 kg
Variante	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058661

Sensor-LED-Strahler


Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661



Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

