


Strahler

Spot Garden

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

20.000 h



3000K warm-white



38°



Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



90° vertical



2 - 2000 lux (via
App)



5 sec - 60 min (via
App)



manual override

Funktionsbeschreibung

Vernetzte Gartenfreude. Der Bodenstrahler Spot Garden Sensor Connect mit 90°-Infrarotsensor wird einfach in die Erde gesteckt und ist rund ums Haus flexibel einsetzbar. Der LED-Strahler wird bequem über Bluetooth per App eingestellt, vernetzt und gesteuert. Ein- und Ausschaltzeiten, Dämmerungs- und Zeiteinstellung sowie die Bildung von Leuchtengruppen – alles kein Problem. 520 lm, 7 W, 3000 K. Inkl. 2,5 m Netzstecker und GU10-LED.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm	Reichweite Tangential	Passiv Infrarot: r = 10 m (79 m ²)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungsschalter	Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Leistung	7 W	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Slavebetrieb einstellbar	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Lichtstrom	520 lm	Funktionen	Manuell ON / ON-OFF
Farbtemperatur	3000 K	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Farbabweichung LED	SDCM5	Schutzart	IP44
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Schutzklasse	II
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Erfassungswinkel	90 °	Herstellergarantie	3 Jahre
Öffnungswinkel	90 °	VPE1, Nettogewicht	0,71 kg
Unterkriechschutz	Nein	Variante	Sensor Connect
segmentweise Ausblendung	Nein	VPE1, EAN	4007841058685
Reichweite Radial	Passiv Infrarot: r = 2 m (3 m ²)		

<https://www.steinell.de>

Strahler


Spot Garden

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

STEINEL[®]
Intelligent technology

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

