

Detektor CO2-701 Hütermann Návod k použití



Obsah

Úvod.....	1
Klíčové vlastnosti:.....	1
Popis produktu.....	2
Nastavení jasu.....	2
Instalace monitoru.....	2
Automatická kalibrace.....	2
Barevný indikátor CO2.....	2
Technické údaje.....	2
Obsah balení:.....	2

Úvod

Detektor CO2 (monitor 'vydýchaného vzduchu'), svým provedením je vhodný např. do bytu či kanceláře, na LED displeji zobrazuje úroveň CO2, teplotu a vlhkost.

Klíčové vlastnosti:

- Vysoká přesnost: Velký LED displej s NDIR (nedisperzní infračervený senzor) je nový infračervený senzor, který pracuje rychle a stabilně. Naměřené hodnoty jsou monitorovány v reálném čase.
- Monitor vzduchu lze umístit na stůl nebo zavěsit na zeď.
- Monitor oxidu uhličitého má vestavěnou lithiovou baterii 2000mAh, která vydrží dlouhou dobu. Součástí balení je USB kabel pro snadné nabíjení.
- Monitor kvality vzduchu: Monitor oxidu uhličitého dokáže detekovat CO2, teplotu a vlhkost, obvykle se používá v místech s vysokou koncentrací oxidu uhličitého, jako jsou školy, skleníky, kancelářské budovy, továrny, hotely, dopravní linky atd.

Popis produktu



- 1) Tlačítko ON/OFF
- 2) Tlačítko nahoru, (zvýšení jasu)
- 3) Tlačítko dolů, (snížení jasu)
- 4) Tlačítko nastavení
- 5) Napájecí konektor
- 6) LED Display
- 7) Napájecí USB Kabel

Nastavení jasu

Nastavení provedete opakovaným stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů, dle požadované intenzity. Používáte-li přístroj bez napájecí kabelu, snížení intenzity osvětlení výrazně prodloužíte životnost baterie.

Instalace monitoru

Pro instalaci můžete použít přiložené šrouby. Součástí balení je také šablona, pro snadnější vrtání. Monitor také můžete položit na vhodnou podložku, stůl, polici, apod.

Automatická kalibrace

Během prvního spuštění se během 24hodin provede automatická kalibrace přístroje. Během této kalibrace přístroj nevyvínejte.

Barevný indikátor CO2

Zelená: 400ppm-1000ppm

Žlutá: 1001ppm-2000ppm

Oranžová: 2001ppm-3000ppm

Červená: 3001ppm-5000ppm

Technické údaje

Technologie detekce CO2: infrared (NDIR)

-Jednotky: stupně Celsia

-Detekční rozsah: CO2 (400-5000 ppm)

-Napájení: dobíjecí Li-baterie 2000 mAh včetně 3m USB kabelu

-Velikost produktu: 270*90*35 MM

-Hmotnost: 268g

Obsah balení:

1 * CO2 Detektor

1 * Manuál

1 * Nabíjecí USB kabel (bez adaptéru)