


Prachotěsné svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50			<b>IP</b> 65		°C 5+25
	[mm] 1+2,5		0,5m	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	
<b>UK</b>						



### MAH PLUS-136-ABS/PC




Model	Price	Length	Tube	Socket	Color
MAH PLUS-136-ABS/PC	<b>18519</b>	36	T8	G13	šedá
MAH PLUS-236-ABS/PC	<b>18521</b>	2 x 36	T8	G13	šedá
MAH PLUS-258-ABS/PC	<b>18525</b>	2 x 58	T8	G13	šedá

Prachotěsná svítidla Kanlux MAH PLUS jsou ideální pro osvětlení tunelů, průmyslových hal, garáží, dílen, úložných prostorů nebo skladů. Vysoká třída krytí IP65 znamená, že svítidla lze montovat na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.


- snadná montáž svítidla s použitím přiložených příchytek
- závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla
- těsnící průchodka, sloužící k zavedení napájecího kabelu
- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: PC
- Materiál sponek: plast
- Materiál držáku: kov

## MAH PLUS


Prachotěsné svítidlo



MAH PLUS-136-ABS



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-258-ABS/PC

## MAH PLUS

---

### Prachotěsné svítidlo

#### **PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

**18589** GL-MAH-136 PLUS-PC Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)



**18593** CL-MAH PLUS Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



**18594** CL-MAH PLUS-INOX Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



**07870** ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

