



## 18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájezdové svítidlo

5905339189837



Kanlux TURRO LED je odolné zapuštěné svítidlo s nevyměnitelným světelným zdrojem. Svítidlo je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů a s důrazem na každý detail. Díky vysoké těsnosti IP67 a odolnosti proti mechanickému poškození IK10 se toto svítidlo skvěle hodí pro osvětlení příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Kanlux TURRO LED má také vysoký světelný tok, takže jej můžeme použít i do velkých prostorů.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** stříbrná

**Místo montáže:** do země, k zabudování do země

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 260

**Průměr [mm]:** 260

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 45

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 3600

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Úhel svícení [°]:** 40

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál panelu/rámečku:** nerezová ocel

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

## 18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájezdové svítidlo

**Délka vodiče [m]:** 0.5

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Přípustný statický tlak [kN]:** 20

**Maximální přípustné zatížení [kg]:** 2000

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 67

**Další informace:** Možliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

**Další informace:** Možliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3 x 1760

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 2

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 2

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 4658

**Gramáž [g]:** 5650

**Délka jednotkového balení [cm]:** 31

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 31

**Výška jednotkového balení [cm]:** 32

**Hmotnost kartonu [kg]:** 11.3

**Šířka kartonu [cm]:** 34

**Výška kartonu [cm]:** 35

**Délka kartonu [cm]:** 64

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.07616