


22706 TOMI LED7W MR16-WW

Světelný zdroj LED

5905339227065



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použita hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptýluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 50
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC
Jmenovitý proud zdroje [mA]: DC 580 / AC 850
Jmenovitý výkon [W]: 7
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: MR16
Typ diody: LED SMD
Barva světla: teplá bílá
Patice: Gx5,3
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: bod

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 8
Třída energetické účinnosti: G
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: 470
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: v širokém kuželu (120°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 7
Výška [mm]: 53
Šířka [mm]: 50
Hloubka [mm]: 50

22706 TOMI LED7W MR16-WW

Světelný zdroj LED



Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 35

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTLNÝCH ZDROJŮ:

Światłość szczytowa [cd]: 225

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 8

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTLNÉ ZDROJE::

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 54

Gramáž [g]: 66.2

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5


Hmotnost kartonu [kg]: 6.62

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 15

Délka kartonu [cm]: 54

Objem kartonu [m³]: 0.02268



22706 TOMI LED7W MR16-WW

Světelný zdroj LED

