


23132 KSD-T2 275/120 3P

Přepětová ochrana

5905339231321



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na liště TH35

Místo použití: uvnitř

Počet polí: 3

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ochrany: T2 (C)

Počet modulů: 3

Nejvyšší pracovní napětí U(c): 275V

Nejvyšší vybíjecí proud I_{max}: 40kA

Ochranná úroveň napětí U(p): ≤1,3

Parametry zbytkového proudu I(pe): 30μA

Přechodné zvýšení intenzity proudu I_{trans} [kA]: 40

Předpokládaný zkratový proud I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Stupeň krytí IP: 20

Rozsah vlhkosti vzduchu: 5÷95

Jmenovitý vybíjecí proud I_n [kA]: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení: 4

Počet kusů v hromadném balení: 56

Čistá jednotková hmotnost [g]: 290

Gramáž [g]: 351.79

Délka jednotkového balení [cm]: 10.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 19.70024

Šířka kartonu [cm]: 50

Výška kartonu [cm]: 50

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m³]: 0.125