

23149 KMB6-B16/3

Jistič, 3P



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	16
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16
Vypínací charakteristika	B
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	3
Jmenovitý zkratový proud [A]	6000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	500
Počet pólů	3
Mechanická životnost	10000
Elektrická životnost	4000

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	82
Šířka [mm]	52.5
Délka [mm]	76
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-5÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	4
Počet kusů v druhém balení	4
Počet kusů v hromadném balení	40
Čistá jednotková hmotnost [g]	300
Gramáž [g]	330
Hmotnost kusu brutto [g]	300
Délka jednotkového balení [cm]	5.5
Šířka jednotkového balení [cm]	7.5
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	13.2
Šířka kartonu [cm]	25
Výška kartonu [cm]	19.5
Délka kartonu [cm]	45
Objem kartonu [m³]	0.021938