

23221 KRO6-2/C25/30

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P
5905339232212



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	25
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30
Typ proudového chrániče	AC
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16
Vypínací charakteristika	C
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	2
Jmenovitý zkratový proud [A]	6000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	400
Počet pólů	2

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	81	Barva	bílá
Šířka [mm]	35	Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40
Délka [mm]	75		
Místo montáže	na szynę TH35		
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25		
LOGISTIKA			
Měrná jednotka	kus		
Způsob balení	60		
Počet kusů v druhém balení	1		
Počet kusů v hromadném balení	60		
Čistá jednotková hmotnost [g]	196		
Gramáž [g]	220		
Hmotnost kusu brutto [g]	214		
Délka jednotkového balení [cm]	9		
Šířka jednotkového balení [cm]	4		
Výška jednotkového balení [cm]	8		
Hmotnost kartonu [kg]	13.2		
Šířka kartonu [cm]	28		
Výška kartonu [cm]	18.5		
Délka kartonu [cm]	47		
Objem kartonu [m³]	0.024346		