

23224 KRO6-2/C32/30-A

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P

5905339232243



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	32
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30
Typ proudového chrániče	A
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm ²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm ²]	max 16
Vypínací charakteristika	C
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	2
Jmenovitý zkratový proud [A]	6000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	400
Počet pólů	2

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	81	Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40
Šířka [mm]	35		
Délka [mm]	75		
Místo montáže	na szynę TH35	LOGISTIKA	
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25	Měrná jednotka	kus
		Způsob balení	60
		Počet kusů v druhém balení	1
		Počet kusů v hromadném balení	60
		Čistá jednotková hmotnost [g]	196
		Gramáž [g]	220
		Hmotnost kusu brutto [g]	214
		Délka jednotkového balení [cm]	9
		Šířka jednotkového balení [cm]	4
		Výška jednotkového balení [cm]	8
		Hmotnost kartonu [kg]	13.2
		Šířka kartonu [cm]	28
		Výška kartonu [cm]	18.5
		Délka kartonu [cm]	47
		Objem kartonu [m³]	0.024346