


23240 KMC-20-20

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232403



PARAMETRY VÝROBKU:

Kategorie použití: AC-7A, AC-7B

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

Místo použití: uvnitř

Norm: PN-EN 60947-4-1

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Počet spínacích/rozpínacích kontaktů: 2/0

Počet modulů: 1

Jmenovitý výkon AC-7A/230: 4kW

Jmenovitý výkon AC-7B/230: 1,2kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230V AC 50/60Hz

Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1: 20A

Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1: 7A

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 12

Počet kusů v hromadném balení: 120

Čistá jednotková hmotnost [g]: 120

Gramáž [g]: 130

Délka jednotkového balení [cm]: 2

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 15.6

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.021938