


## 23247 KMC-25-31

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232472



### PARAMETRY VÝROBKU:

**Kategorie použití:** AC-7A, AC-7B

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na liště TH35

**Místo použití:** uvnitř

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Počet spínacích/rozpínacích kontaktů:** 3/1

**Počet modulů:** 2

**Jmenovitý výkon AC-7A/400:** 15kW

**Jmenovitý výkon AC-7B/400:** 4kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1:** 25A

**Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 6

**Počet kusů v hromadném balení:** 60

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 210

**Gramáž [g]:** 230

**Délka jednotkového balení [cm]:** 3.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.8

**Šířka kartonu [cm]:** 28

**Výška kartonu [cm]:** 18.5

**Délka kartonu [cm]:** 47

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.024346