

23263 KRO6-2/C20/30

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P
5905339232632



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	20
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30
Typ proudového chrániče	AC
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16
Vypínací charakteristika	C
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	2
Jmenovitý zkratový proud [A]	6000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	400
Počet pólů	2

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	81
Šířka [mm]	35
Délka [mm]	75
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	60
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	60
Čistá jednotková hmotnost [g]	192
Gramáž [g]	217.83
Hmotnost kusu brutto [g]	210
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	13.0698
Šířka kartonu [cm]	28
Výška kartonu [cm]	18.5
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m³]	0.024346