


23923 KSD-T1+T2 275/60 1P

Přepětová ochrana

5905339239235



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na liště TH35

Místo použití: uvnitř

Počet polí: 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ochrany: T1+T2 (B+C)

Počet modulů: 1

Nejvyšší pracovní napětí U(c): 275V

Nejvyšší vybíjecí proud I_{max}: 60kA

Ochranná úroveň napětí U(p): ≤1,5

Parametry zbytkového proudu I(pe): 30μA

Rázový proud I_{imp} [kA]: 10

Přechodné zvýšení intenzity proudu I_{trans} [kA]: 30

Předpokládaný zkratový proud I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Stupeň krytí IP: 20

Rozsah vlhkosti vzduchu: 5÷95

Jmenovitý vybíjecí proud I_n [kA]: 30

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 72

Čistá jednotková hmotnost [g]: 126

Gramáž [g]: 156.25

Délka jednotkového balení [cm]: 10.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 2

Hmotnost kartonu [kg]: 11.25

Šířka kartonu [cm]: 29

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 30.5

Objem kartonu [m³]: 0.022997