


24090 KCPM-06-230

Výkonový stykač KCP

5905339240903



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Typ přípojky: svorkovnice

Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická četnost sepnutí [počet/h]: 3600

Impedance na pól [mΩ]: 3

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V: 1,5kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V: 2,2kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V: 3kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230 AC

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Jmenovitý tepelný proud I_{th} [A]: 20

Utahovací moment [Nm]: 0,8Nm

Stupeň krytí IP: 20

Hlavní kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000

Jmenovitý spínací proud I_e [A]: 6

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3: 6A

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4: 2,6A

Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1: 20A

Elektrická životnost (x10³) AC-3: 1000

Elektrická životnost (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnost (x10⁶): 10Nm

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 176

Gramáž [g]: 186

Délka jednotkového balení [cm]: 6

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 6.5

Hmotnost kartonu [kg]: 18.6

Šířka kartonu [cm]: 48

24090 KCPM-06-230

Výkonový stykač KCP

Výška kartonu [cm]: 20
Délka kartonu [cm]: 40
Objem kartonu [m³]: 0.0384

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

24112 KCPM-AX11 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.



24113 KCPM-AX22 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.

