

24526 ZUBI LED 4W G9-WW


Světelný zdroj LED

5905339245267

HIGH
lumen

CERAMIC
body

LED
technology



Kanlux ZUBI LED je energeticky úsporný LED světelný zdroj. Vysoký světelný tok 520 lm a malé rozměry umožňují tento zdroj použít u velkého množství svítidel. Konstrukce zdrojů Kanlux ZUBI zaručuje široký úhel vyzařování světla a díky tomu jsou ideální pro použití ve všech velkých otevřených svítidlech a lustrech.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 16

Výška [mm]: 50

Hloubka [mm]: 16

Průměr [mm]: 16

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 33

Jmenovitý výkon [W]: 4

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 520

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Materiál: plast

Zdroj světla: G9

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá

Patice: G9

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Tvar světelného zdroje: kapsulka

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

24526 ZUBI LED 4W G9-WW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 520

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 4

Výška světelného zdroje [mm]: 50

Šířka světelného zdroje [mm]: 16

Hloubka světelného zdroje [mm]: 16

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 42

Hodnota indexu podání barev R9: 5

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinitel základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,4

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 200

Čistá jednotková hmotnost [g]: 10

Gramáž [g]: 30.25

Délka jednotkového balení [cm]: 9.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5

Výška jednotkového balení [cm]: 12.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.05

Šířka kartonu [cm]: 33

Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m³]: 0.05544

24526 ZUBI LED 4W G9-WW

Světelný zdroj LED

