


26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

Světelný zdroj LED

5905339260451



Kanlux ST45 LED je plastová žárovka, která poskytuje mimořádnou odolnost proti rozbití ve vnějších podmínkách. Je perfektním doplňkem světelné girlandy, ale dobře poslouží i v zahradních svítidlech jako je Kanlux VIMO, stejně jako pro osvětlení verand, teras, zahradních altánů nebo restauračních zahrádek. LED ST45 mají patici E27 a zajišťují výjimečně úsporný provoz - jejich výkon je 0,5W.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 45
Výška [mm]: 87
Hloubka [mm]: 45
Průměr [mm]: 45
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 4
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 50
Jmenovitý úhel záření [°]: 220
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: ST45
Typ diody: LED FILAMENT
Barva světla: teplá bílá
Patice: E27
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25+40
Stupeň IK: 04

26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 50

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 0.5

Výška světelného zdroje [mm]: 87

Šířka světelného zdroje [mm]: 45

Hloubka světelného zdroje [mm]: 45

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.48

Trichromatické souřadnice (y): 0.414

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 5

Hodnota indexu podání barev R9: 12

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \varphi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 14

Gramáž [g]: 30.8

Délka jednotkového balení [cm]: 4.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 10

Hmotnost kartonu [kg]: 3.08

Šířka kartonu [cm]: 26.5

Výška kartonu [cm]: 22.5

Délka kartonu [cm]: 49.5

Objem kartonu [m³]: 0.029514

26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

Světelný zdroj LED