

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

Světelný zdroj LED

5905339260635

up to

140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD, které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Průměr [mm]: 28
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 41
Jmenovitý výkon [W]: 9
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: T8 LED
Typ diody: LED SMD
Barva světla: studená bílá
Patice: G13
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷40
Tvar světelného zdroje: liniowa


OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 9
Třída energetické účinnosti: D
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějící [lm]: 1260
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějící [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500
Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 9
Výška [mm]: 600



26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

Světelný zdroj LED



Šířka [mm]: 28

Hloubka [mm]: 28

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.313

Trichromatické souřadnice (y): 0.337

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 85

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 17

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTLNÉ ZDROJE:

Účinník základní harmonické ($\cos \phi 1$): 0.9

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 25

Čistá jednotková hmotnost [g]: 116

Gramáž [g]: 166

Délka jednotkového balení [cm]: 65

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 4.15

Šířka kartonu [cm]: 19.5




Výška kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 69

Objem kartonu [m³]: 0.025565

DALŠÍ INFORMACE:

- Jednostranné napájení zářivek LED



26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

Světelný zdroj LED

