


26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Nástěnné LED svítidlo

5905339266873



Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000h.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 600

Šířka [mm]: 110

Výška [mm]: 41

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Typ diody: LED SMD

Modul LED: W600C40-66V-66-2835-SS

Světelný tok [lm]: 1250

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷30

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Nástěnné LED svítidlo

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5**Stupeň krytí IP:** 44**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)**Další informace:** Výměnu řídícího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 12**Třída energetické účinnosti:** E**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 1450**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** v kouli (360°)**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6**Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]:** 11.2**Výška světelného zdroje [mm]:** 20**Šířka světelného zdroje [mm]:** 595**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 1**Index podání barev:** 80**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38**Hodnota indexu podání barev R9:** 11**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9**Činitel stárnutí:** 0,95**PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:****LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Způsob balení:** 20**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 20**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 270**Gramáž [g]:** 460.5**Délka jednotkového balení [cm]:** 13**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5**Výška jednotkového balení [cm]:** 61**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.21**Šířka kartonu [cm]:** 53**Výška kartonu [cm]:** 27.5**Délka kartonu [cm]:** 63**Objem kartonu [m³]:** 0.091823

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Nástěnné LED svítidlo