

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu High Bay, nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% - získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorách.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé instalace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).
- Materiál ochranného skla: plast





up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP
65**

10IK

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	 ≥25000	[h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	1-10V		IP 65		[°C] -30÷50	
IK 08		[mm] 0,3	[mm] 1	1m	Hg	





HB PRO STRONG 150W-NW

		 [W]	 [lm]	 Tc [K]	
HB PRO STRONG 150W-NW	27158	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	šedá
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	200 150 100	34000 25500 17000	4000	šedá
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	100 75 50	17000 12750 8500	4000	šedá




HB PRO STRONG 150W-
NW




HB PRO STRONG 200W-
NW




HB PRO STRONG 100W-
NW



HB PRO STRONG 150W-
NW





HB PRO STRONG 200W-
NW



HB PRO STRONG 100W-
NW

Příslušenství

38137	HBPHS BRACKET	Montážní držák pro HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38135	HBPHS GRID 150W	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)
		

Dokument vytvořen: 20.03.2025, 22:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com