


## 29240 SANI IP44 DSO-B

Stropní bodové svítidlo

5905339292407

IP  
44

MO  
DE  
RN  
design



KANLUX SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve dvou barvách - bílé a černé. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyň. Univerzální tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovat je s produkty Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux LARITO.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano  
**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano  
**Zdroj světla v balení:** ne  
**Průměr [mm]:** 80  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** max 10  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Zdroj světla:** PAR16 LED  
**Patice:** GU10  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++,A+,A  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5  
**Stupeň krytí IP:** 44

### OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

**Výška [mm]:** 95

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 20  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 20  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 280  
**Gramáž [g]:** 334  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 9

## 29240 SANI IP44 DSO-B

Stropní bodové svítidlo



**Šířka jednotkového balení [cm]:** 9  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 10.5  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.68  
**Šířka kartonu [cm]:** 19.5  
**Výška kartonu [cm]:** 23  
**Délka kartonu [cm]:** 45  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.020183