


29627 XLED G45E14 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

5905339296276



Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „kulky“ a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžete si vybrat ze zdrojů s patičí E27 a E14.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 45
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 37
Jmenovitý výkon [W]: 4.5
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: G45
Typ diody: LED FILAMENT
Barva světla: bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: kulka

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 5
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: 470
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 4.5
Výška [mm]: 80
Šířka [mm]: 45
Hloubka [mm]: 45
Index podání barev: 80

29627 XLED G45E14 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED



Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Hodnota indexu podání barev R9: 23
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi 1$): 0.5
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 16
Gramáž [g]: 36
Délka jednotkového balení [cm]: 5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 9.5
Hmotnost kartonu [kg]: 3.6
Šířka kartonu [cm]: 28
Výška kartonu [cm]: 22
Délka kartonu [cm]: 53
Objem kartonu [m³]: 0.032648



29627 XLED G45E14 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29627) XLED G45E14 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29627) XLED G45E14 4.5W-NW-M
Lamps: 1 x XLED G45E14 4.5W-NW-M

