


32569 KMBN6-C16/1

Jistič, 1P+N

5905339325693



Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo montáže: na liště TH35

Norm: PN-EN 60898-1

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 17.5

Výška [mm]: 82

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitý proud [A]: 16

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Vypínací charakteristika: C

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 1

Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000

Stupeň krytí IP: 20

Počet pólů: 1+N

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 12

Počet kusů v hromadném balení: 120

Čistá jednotková hmotnost [g]: 110

Gramáž [g]: 116.67

Délka jednotkového balení [cm]: 2

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.0004

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.021938