

## 32594 KMB6-B16/4

Jistič, 4P



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	<b>400 AC</b>
Jmenovitá frekvence [Hz]	<b>50</b>
Jmenovitý proud [A]	<b>16</b>
Stupeň krytí IP	<b>20</b>
Norma	<b>PN-EN 60898-1</b>
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 25</b>
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>
Vypínací charakteristika	<b>B</b>
Třída energetických omezení	<b>3</b>
Počet modulů	<b>4</b>
Jmenovitý zkratový proud [A]	<b>6000</b>
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	<b>500</b>
Počet pólů	<b>4</b>
Mechanická životnost	<b>10000</b>
Elektrická životnost	<b>4000</b>

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 08:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**ROZMĚRY A MONTÁŽ**

Výška [mm]	<b>82</b>
Šířka [mm]	<b>70</b>
Délka [mm]	<b>76</b>
Místo montáže	<b>na szynę TH35</b>
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm <sup>2</sup> ]	<b>1÷25</b>

**MATERIÁL A KONSTRUKCE**

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	<b>-5÷40</b>
---	--------------

**LOGISTIKA**

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>3</b>
Počet kusů v druhém balení	<b>3</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>30</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>382</b>
Gramáž [g]	<b>410</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>400</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>7</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>7.5</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>8.5</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>12.3</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>25</b>
Výška kartonu [cm]	<b>19.5</b>
Délka kartonu [cm]	<b>45</b>
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.021938</b>