

## 32608 KMB6-C50/4

Jistič, 4P



### PARAMETRY VÝROBKU

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Jmenovité napětí [V]                                 | <b>400 AC</b>        |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                             | <b>50</b>            |
| Jmenovitý proud [A]                                  | <b>50</b>            |
| Stupeň krytí IP                                      | <b>20</b>            |
| Norma                                                | <b>PN-EN 60898-1</b> |
| Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm <sup>2</sup> ] | <b>max 25</b>        |
| Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm <sup>2</sup> ]     | <b>max 16</b>        |
| Vypínací charakteristika                             | <b>C</b>             |
| Třída energetických omezení                          | <b>3</b>             |
| Počet modulů                                         | <b>4</b>             |
| Jmenovitý zkratový proud [A]                         | <b>6000</b>          |
| Jmenovité izolační napětí Ui [V]                     | <b>500</b>           |
| Počet pólů                                           | <b>4</b>             |
| Mechanická životnost                                 | <b>10000</b>         |
| Elektrická životnost                                 | <b>4000</b>          |

| ROZMĚRY A MONTÁŽ                        |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Výška [mm]                              | <b>82</b>                |
| Šířka [mm]                              | <b>70</b>                |
| Délka [mm]                              | <b>76</b>                |
| Místo montáže                           | <b>na szynę<br/>TH35</b> |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | <b>1÷25</b>              |

| MATERIÁL A KONSTRUKCE                                         |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | <b>-5÷40</b> |

  

| LOGISTIKA                      |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Měrná jednotka                 | <b>kus</b>      |
| Způsob balení                  | <b>3</b>        |
| Počet kusů v druhém balení     | <b>3</b>        |
| Počet kusů v hromadném balení  | <b>30</b>       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | <b>394</b>      |
| Gramáž [g]                     | <b>423.33</b>   |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | <b>416</b>      |
| Délka jednotkového balení [cm] | <b>7</b>        |
| Šířka jednotkového balení [cm] | <b>7.5</b>      |
| Výška jednotkového balení [cm] | <b>8.5</b>      |
| Hmotnost kartonu [kg]          | <b>12.6999</b>  |
| Šířka kartonu [cm]             | <b>25</b>       |
| Výška kartonu [cm]             | <b>19.5</b>     |
| Délka kartonu [cm]             | <b>45</b>       |
| Objem kartonu [m³]             | <b>0.021938</b> |