


32639 KP-DB-I-MF-224

Kovový rozvaděč

5905339326393



Kovové rozvaděče KP-DB s lištami DIN pro instalaci modulárních přístrojů jsou vyráběny v továrně Kanlux. Jsou určeny pro veřejné a kancelářské budovy. Jejich rozsah umožňuje provádění instalací také v oblastech, jako jsou rozsáhlé domácí instalace.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Norm: PN-EN 62208

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 140

Výška [mm]: 448

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál: ocel

Počet modulů: 2x24P

Stupeň krytí IP: 30

Počet řádků: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 6820

Gramáž [g]: 7660

Délka jednotkového balení [cm]: 62

Šířka jednotkového balení [cm]: 47.5

Výška jednotkového balení [cm]: 19.5

Hmotnost kartonu [kg]: 7.66

Šířka kartonu [cm]: 47.5

Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 62

Objem kartonu [m³]: 0.057428