

32887 KRO10-2/B25/30

Kombinace jistič-proudový chránič, 10kA, 2P

5905339328878



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	25
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30
Typ proudového chrániče	AC
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm ²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm ²]	max 16
Vypínací charakteristika	B
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	2
Jmenovitý zkratový proud [A]	10000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	400
Počet pólů	2

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	81
Šířka [mm]	36
Délka [mm]	78
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	6
Počet kusů v hromadném balení	60
Čistá jednotková hmotnost [g]	196
Gramáž [g]	230
Hmotnost kusu brutto [g]	221
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	13.8
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	49.5
Objem kartonu [m³]	0.025394