

## 36290 KMCCB-F-125A

Kompaktní jistič KMCCB

5905339362902



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategorie použití:** A

**Místo montáže:** montážní deska

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 125

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Typ ovládní:** mechaniczne

**Jmenovité spínací napětí U<sub>e</sub> [V]:** 380/415; 220/230

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 800

**Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> [V]:** 8000

**Počet pólů:** 3

**znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa icu :**

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy ics :** 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 868

**Gramáž [g]:** 935

**Délka jednotkového balení [cm]:** 14

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 9

**Hmotnost kartonu [kg]:** 18.7

**Šířka kartonu [cm]:** 31

**Výška kartonu [cm]:** 21

**Délka kartonu [cm]:** 45

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.029295

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

36294

KMCCB-F-125A/AL/L

Alarm kontakt

## 36290 KMCCB-F-125A

Kompaktní jistič KMCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L Pomocný kontakt



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R Napěťová spoušť



**36296**

KMCCB-F-125A/UV Podpěťová spoušť



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L Alarm kontakt



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L Pomocný kontakt



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R Napěťová spoušť

## 36290 KMCCB-F-125A

---

Kompaktní jistič KMCCB



**36300**

KMCCB-F-250A/UV

Podpěťová spoušť

