

36291 KMCCB-F-200A

Kompaktní jistič KMCCB

5905339362919



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 200

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládání: mechanické

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 3

znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa icu :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy ics : 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1654

Gramáž [g]: 1766.67

Délka jednotkového balení [cm]: 17

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 11

Hmotnost kartonu [kg]: 21.20004

Šířka kartonu [cm]: 37.5

Výška kartonu [cm]: 24.5

Délka kartonu [cm]: 37

Objem kartonu [m³]: 0.033994

PŘÍSLUŠENSTVÍ

36294

KMCCB-F-125A/AL/L

Alarm kontakt

36291 KMCCB-F-200A

Kompaktní jistič KMCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L

Pomocný kontakt



36303

KMCCB-F-125A/RL/R

Napěťová spoušť



36296

KMCCB-F-125A/UV

Podpěťová spoušť



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

Alarm kontakt



36297

KMCCB-F-250A/AX/L

Pomocný kontakt



36306

KMCCB-F-250A/RL/R

Napěťová spoušť

36291 KMCCB-F-200A

Kompaktní jistič KMCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

Podpěťová spoušť

