

38747 KRD10-4/63/300-AC

Proudový chránič, 4P
5905339387479




PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	63
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	300
Typ proudového chrániče	AC
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16
Počet modulů	4
Jmenovitá schopnost zapínání [A]	10000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	400
Počet pólů	4

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	82

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	72
Délka [mm]	75
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25



MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	30
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	30
Čistá jednotková hmotnost [g]	342
Gramáž [g]	380
Hmotnost kusu brutto [g]	370
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	11.4
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m³]	0.024111