

39338 KMB10-B2/1

Jistič, 1P



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	2
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16
Vypínací charakteristika	B
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	1
Jmenovitý zkratový proud [A]	10000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	500
Počet pólů	1
Mechanická životnost	10000
Elektrická životnost	4000

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	82
Šířka [mm]	17.5
Délka [mm]	76
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-5÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	12
Počet kusů v hromadném balení	120
Čistá jednotková hmotnost [g]	104
Gramáž [g]	112.5
Hmotnost kusu brutto [g]	104
Délka jednotkového balení [cm]	2
Šířka jednotkového balení [cm]	7.2
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	13.5
Šířka kartonu [cm]	25
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m³]	0.02185