

39398 KMB10-C40/4

Jistič, 4P



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	40
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16
Vypínací charakteristika	C
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	4
Jmenovitý zkratový proud [A]	10000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	500
Počet pólů	4
Mechanická životnost	10000
Elektrická životnost	4000

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	82
Šířka [mm]	70
Délka [mm]	76
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-5÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	3
Počet kusů v druhém balení	3
Počet kusů v hromadném balení	30
Čistá jednotková hmotnost [g]	424
Gramáž [g]	459.33
Hmotnost kusu brutto [g]	424
Délka jednotkového balení [cm]	7.2
Šířka jednotkového balení [cm]	7.2
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	13.7799
Šířka kartonu [cm]	25
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m³]	0.02185