

45775 KRD10-2/40/300-F

Proudový chránič, 2P
5905339901743



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	40
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	300
Typ proudového chrániče	F
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16
Počet modulů	2
Jmenovitá schopnost zapínání [A]	10000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	400
Počet pólů	2

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	81	Barva	bílá

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Šířka [mm]	36
Délka [mm]	75
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	60
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	60
Čistá jednotková hmotnost [g]	210
Gramáž [g]	236.67
Hmotnost kusu brutto [g]	230
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	4.5
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	14.2002
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	49
Objem kartonu [m³]	0.025137