


Potrubní ventilátor

5905339709707



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Délka [mm]: 158

Šířka [mm]: 79

Výška [mm]: 158

Montážní otvor [mm]: Ø100

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 19

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Otáčky motoru: 2550

Typ ložiska: kuličkové

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1

Akustický tlak [dB]: 39.5

Objem průtoku vzduchu [m³/h]: 100

Příkon motoru [W]: 19

Stupeň krytí IP: X4

Stupeň ochrany: II

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 460

Gramáž [g]: 566.67

Délka jednotkového balení [cm]: 16

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 17.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.80004

Šířka kartonu [cm]: 27

Výška kartonu [cm]: 36

Délka kartonu [cm]: 33

Objem kartonu [m³]: 0.032076

DALŠÍ INFORMACE:

- produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika
- počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny 100m³/h
- hladina hluku 39,5dB (A)
- model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK100 je

Potrubní ventilátor

vybavený kontrolkou, tahovým vypínačem a šňůrou s vidlicí /
AERO RK100T je vybaven kontrolkou a časovým vypínačem