

Bezkartáčový kompaktní vrtací rázový šroubovák 45Nm 18V



Popis výrobku

Je menší a lehčí než standardní modely, usnadňuje práci ve stísněných prostorech a snižuje únavu při dlouhodobém používání. Díky funkci přiklepu bude dobře fungovat i při vrtání do betonu.

Klíčové vlastnosti:



maximální točivý moment 40 Nm pro vysokou účinnost,



dvoustupňová převodovka a nastavení točivého momentu 20+1+1 umožňují flexibilně přizpůsobit výkon materiálu a úkolu,



frekvence přiklepu 0–6750/22 500 IPM urychluje vrtání do betonu,



přídavná elektronická regulace otáček zvyšuje přesnost práce,



plynulá regulace rychlosti ve spouštěcím spínači poskytuje plnou kontrolu,



odolné kovové vrtací sklíčidlo do 13 mm umožňuje použití různého příslušenství,



výkonná LED dioda účinně osvětluje pracoviště,



6bitové držáky a popruhový klip udrží příslušenství vždy po ruce.

Technologie a odolnost:



bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší doba chodu a životnost,



elektronika, která optimalizuje výkon motoru, zvyšuje účinnost a životnost baterie,



ochrana proti přetížení a přehřátí chrání nářadí a akumulátor,



kovová převodovka odolná proti opotřebení zajišťuje přesnost mechanismu,



Gumové nárazníky chrání zařízení před mechanickým poškozením.

Výhody systému:

Napájecí zdroj OneAccuSystem 18V – mobilita a plná kompatibilita s širokou škálou systémového elektrického nářadí.

záruka:

3 roky se službou Door to Door – méně prostojů, větší spolehlivost.

Charakteristiky

- Maximální točivý moment - 40 Nm.
- Počet nastavení točivého momentu – 20+1+1.
- Počet mechanických nastavení rychlosti – 2.
- Počet elektronických nastavení rychlosti – 4.
- Sklíčidlo - kovové, 13 mm.
- Rychlost otáčení: 0-450/1500 ot./min.
- Frekvence nárazu: 0-6750/22500 IPM.
- Maximální průměr vrtání do betonu -10 mm.
- Maximální průměr vrtání do dřeva – 20 mm.
- Maximální průměr vrtání do oceli je 13 mm.
- Plynulá regulace otáček v vypínači.
- Napájení z baterie OneAccuSystem.
- Baterii je třeba zakoupit samostatně.
- 3 roky záruka po registraci zařízení.

Technické údaje

			
HT2E264-OPD	5902801605185	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová