




# LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

## ALFA SMD

- REFLEKTOR LED SMD
- určen k osvětlení fasád budov, průmyslových objektů, areálů sportovišť, billboardů apod.
- těleso svítidla: černě lakovaný hliník
- difuzor: tvrzené sklo
- vysoká světelná účinnost
- prachotěsná a voděodolná konstrukce
- plochý, kompaktní design
- vybaven snadno přístupnou svorkovnicí (není potřeba dokupovat IP65 kabelové spojky)
- tříletá záruka na celé svítidlo



ALFA SMD 10W



ALFA SMD 20W



ALFA SMD 30W



ALFA SMD 50W



ALFA SMD 100W



ALFA SMD 150W



ALFA SMD 200W

NEUTRAL WHITE

COOL WHITE



ALFA SMD 10W CW	GXLR030	8592660133935	10	1100	studená bílá	6000K	≥70	90	35	102	0,30	1/40
ALFA SMD 10W NW	GXLR031	8592660133942	10	1100	neutrální bílá	4000K	≥70	90	35	102	0,30	1/40
ALFA SMD 20W CW	GXLR032	8592660133959	20	2000	studená bílá	6000K	≥80	90	35	102	0,30	1/40
ALFA SMD 20W NW	GXLR033	8592660133966	20	2200	neutrální bílá	4000K	≥70	90	35	102	0,30	1/40
ALFA SMD 30W CW	GXLR034	8592660133973	30	3350	studená bílá	6000K	≥70	110	36	127	0,42	1/30
ALFA SMD 30W NW	GXLR035	8592660133980	30	3350	neutrální bílá	4000K	≥70	110	36	127	0,42	1/30
ALFA SMD 50W CW	GXLR036	8592660133997	50	5600	studená bílá	6000K	≥70	140	43	165	0,70	1/20
ALFA SMD 50W NW	GXLR037	8592660134000	50	5600	neutrální bílá	4000K	≥70	140	43	165	0,70	1/20
ALFA SMD 100W CW	GXLR038	8592660134017	100	10000	studená bílá	6000K	≥80	220	62	275	2,02	1/4
ALFA SMD 100W NW	GXLR039	8592660134024	100	11250	neutrální bílá	4000K	≥70	220	62	275	2,02	1/4
ALFA SMD 150W CW	GXLR040	8592660134031	150	15000	studená bílá	6000K	≥80	248	65	310	2,62	1/4
ALFA SMD 150W NW	GXLR041	8592660134048	150	15000	neutrální bílá	4000K	≥80	248	65	310	2,62	1/4
ALFA SMD 200W CW	GXLR042	8592660134055	200	20000	studená bílá	6000K	≥80	275	65	345	3,30	1/2
ALFA SMD 200W NW	GXLR043	8592660134062	200	20000	neutrální bílá	4000K	≥80	275	65	345	3,30	1/2