


**KMCI-25-20**

**KMC-20-11  
KMC-20-20  
KMC-25-20**

**KMC-20-40  
KMC-25-31  
KMC-25-40  
KMC-40-20**

**KMC-40-40  
KMC-63-40**

NÁZEV / NÁZOV	KÓD	KONTAKTY / KONTAKTY		JMENOVITÝ PROUD / MENOVIÝ PRÚD $I_N$		JMENOVITÝ VÝKON / MENOVIÝ VÝKON		ŘÍDÍCÍ NAPĚTÍ / RIADIACE NAPÄTIE	BALENÍ / BALENIE
		NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ (NO) / NOR- MÁLNĚ OTVO- RENÝ (NO)	NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ (NC) / NORMÁLNĚ ZATVORENÝ (NC)	AC-7A/ AC-1	AC-7B/AC-1	AC-7A/ 230V	AC-7B/ 230V		
KMC-20-11	23244	1	1	20A	7A	4kW	1,2kW	230V AC	-/12/120
KMC-20-20	23240	2	0	20A	7A	4kW	1,2kW	230V AC	-/12/120
KMC-25-20	23251	2	0	25A	8,5A	5kW	1,4kW	230V AC	-/12/120
KMC-40-20	23253	2	0	40A	15A	8,5kW	2,5kW	230V AC	-/6/60
KMCI-25-20	32897	2	0	25A	8,5A	5kW	1,4kW	230V AC	-/12/120
KMC-20-40	23241	4	0	20A	7A	13kW	3,5kW	230V AC	-/6/60
KMC-25-31	23247	3	1	25A	8,5A	15kW	4kW	230V AC	-/6/60
KMC-25-40	23252	4	0	25A	8,5A	15kW	4kW	230V AC	-/6/60
KMC-40-40	23254	4	0	40A	15A	26kW	7,5kW	230V AC	-/4/40
KMC-63-40	23242	4	0	63A	25A	40kW	13kW	230V AC	-/4/40

**CZ**

Stykač: slouží k automatickému zapnutí spotřebičů elektrické energie  
 Kategorie použití: AC7a, AC7b  
 Shoda s normou: EN 60947-4-1, EN 61095  
 Jmenovitý výkon: do 40kW  
 Jmenovité napětí cívky: 230V AC 50/60Hz  
 Pracovní teplota: -25°C do +40°C  
 Kapacita svorek:  
 - lanko 1,5mm<sup>2</sup> do 10mm<sup>2</sup> KMC-20/25  
 - drát 2,5mm<sup>2</sup> do 25mm<sup>2</sup> KMC-63  
 Stupeň krytí: IP20

**SK**

Stýkač slúži k automatickému zapnutiu spotrebičov elektrickej energie.  
 Kategórie použitia: AC7a, AC7b  
 Zhoda s normou: EN 60947-4-1, EN 61095  
 Menovitý výkon: do 40kW  
 Menovité napätie cievky: 230V AC 50/60Hz  
 Pracovná teplota: -25°C do +40°C  
 Kapacita svoriek:  
 - lanko 1,5mm<sup>2</sup> do 10mm<sup>2</sup> KMC-20/25  
 - drôt 2,5mm<sup>2</sup> do 25mm<sup>2</sup> KMC-63  
 Stupeň krytia: IP20