



Úhel světla 360°

Na vodorovné rovině a vysoký světelný výkon

Světelný paprsek 360°

Na vodorovné ose a vysoký světelný výkon

CENTURY

Ideální pro venkovní prostředí ve
svítidlech IP65

Díky žebrované hliníkové konstrukci to zvládá
odvádí teplo i v extrémních podmínkách.

Ideální pro venkovní
použití ve svítidlech IP65

Speciální žebrovaná hliníková konstrukce
navržená pro extrémní podmínky odvodu tepla.

PLOSE 360

NOVÝ

ZDROJE - PROFESIONÁLNÍ

PLOSE 360



Ideální pro uzavřená svítidla
Ideální pro uzavřená zařízení

Hliníkové tělo s vysokým rozptylem
Hliníkové tělo s vysokým rozptylem

	A mm	B mm	g
30W Ø73	175	430	
40W Ø73	180	450	
E40 Ø73	195	460	

E27	30W 4 300lm 280°	△	3000 tis	PSE-302730	5/20 60,00 €
			4000 tis	PSE-302740	
			6500 tis	PSE-302765	
	37W 5 700 lm 280°	△	3000 tis	PSE-402730	5/20 82,00 €
			4000 tis	PSE-402740	
			6500 tis	PSE-402765	
E40	40W 5 700 lm 280°	△	3000 tis	PSE-404030 NOVÉ	86,50 €
			4000 tis	PSE-404040 NOVÉ 5/20	
			6500 tis	PSE-404065 NOVÉ	



Úhel světelného paprsku 360° horizontálně a 280° vertikálně

Použitelné ve svítidlech s krytím IP65, úhlem svitu 360° v horizontální rovině a vysokým světelným výkonem.

Vhodné pro svítidla IP65, úhel paprsku světla 360° na horizontální ose a vysoký světelný výkon.



Ideální pro venkovní prostředí ve svítidlech IP65
Ideální pro venkovní prostředí ve svítidlech IP65