



## TRUST LED PS



220-240V-50/60Hz





IP<sub>65</sub>



-20+45°C




- PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO LED T8
- tělo svítidla: high impact polystyrene (HIPS)
- difuzor: polystyren (PS)
- pro jednostranně napájené LED T8
- náhrada za T8 zářivková svítidla
- připraveno pro zdroje GREENLUX LED T8 / DAISY LED T8
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- transparentní difuzor s minimálním útlumem světla
- odolné ve velkém rozsahu provozních teplot
- prachotěsné a voděodolné
- LED T8 trubice nejsou součástí balení



TRUST LED PS 1xT8\*

TRUST LED PS 2xT8\*



\* Fotometrické data při použití zdroje Greenlux LED T8

					$\overleftarrow{a}$ [mm]	$\overleftarrow{b}$ [mm]	$\overleftarrow{c}$ [mm]		
TRUST LED PS 1xT8/60CM	GXWP500		8592660124278	1x 8-10	660	70	68	0,43	1/10
TRUST LED PS 1xT8/120CM	GXWP501		8592660124285	1x 16-22	1260	70	68	0,75	1/10
TRUST LED PS 1xT8/150CM	GXWP502		8592660124292	1x 20-25	1560	70	68	0,98	1/10
TRUST LED PS 2xT8/60CM	GXWP503		8592660124308	2x 8-10	660	103	68	0,59	1/8
TRUST LED PS 2xT8/120CM	GXWP504		8592660124315	2x 16-22	1260	103	68	1,06	1/8
TRUST LED PS 2xT8/150CM	GXWP505		8592660124322	2x 20-25	1560	103	68	1,35	1/8

• Příslušenství k prachotěsným svítidlům viz. strana 197.